

**RODZAJE PODBIĆ
I KROTNOŚĆ OPUSZCZANIA AGREGATU**

identyfikator	KLASYFIKACJA PODBIĆ WG PODNOSZEŃ				WYMAGANA KROTNOŚĆ OPUSZCZANIA AGREGATÓW	
	RODZAJ PODBIĆ	PODNOSZENIA				
		zakres [mm]	zalecane nominalnie [mm]	nazwa		
	TORY	ROZJAZDY				
k2	k3		k4	k5	k6	
w1	FORMATUJĄCE (format tamping)	10-20	15	quasi-podnoszenia	x1 (x3)*	x1
w2	REGULACYJNE (regulative tamping)	20-35	25	małe podnoszenia	x1	x1
w3	MODYFIKACYJNE (modification tamping)	35-60	xxx	zwiększone podnoszenia	x2	x2
w4	STRUKTURALNE (structural t.)	60-85	xxx	duże-podnoszenia	x2	zakaz
w5		85-100	xxx	bardzo duże podnoszenia	x3	
w6		RAMPOWE (ramp tamping)	0-10	xxx	mikro-podnoszenia	
w7	MIEJSCOWE (spot tamping)	0-10-35	xxx	algorytmiczne	ind.	ind.
DOOKREŚLENIA						
ind. indywidualne kryteria ustalone z zamawiającym (rampy, podciąganie krzyżownic, itp.)						
* pierwsze podbicia po oczyszczarce należy wykonywać jako formatujące ale z 3 krotnym opuszczaniem agregatu						